



1. Витражи см.на л.АР-19
2. Спецификацию на окна и двери смотреть на листе АР-17,-18
3. Внутреннюю поверхность кирпичных шахт тщательно зашвабровать глиняным раствором
Снаружи оштукатурить цементно-песчаным раствором
4. Развертки вентканалов см. на листе АР-14,-15,-16
5. Разрез 1-1 см.л.АР-6
6. Профнастил крепить к обрешетке оцинкованными саморезами с цветной головкой
и прокладкой из ЭПДМ-резины (расход 8 шт.на 1м2)
7. На вентшахтах показаны отметки верха кладки вентшахт
8. Детали вентшахт см.л.КЖ-31
9. Водосточные трубы должны опускаться на отмостку не доходя до отмостки на 250мм

						1305-3	АР		
						5-ти эт. многоквартирный жилой дом в г. Майкопе, по ул. Свободы, 421,421-а.			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
ГИП		Нагоев				Стадия	Лист	Листов	
						П	11		
Разраб.		Баýрам		10.11.13		План отделочных работ на отм. +3, 000; +6, 000; +9, 000; +12, 000			
Нормоконтр		Нагоев				ООО ПГ "АрхиКон" г. Майкоп.			